

Napkollektor adatok:
4db Vitosol 200–F síkkollekotr
napkollektor teljes felülete: 2,51m² /db
napkollektor abszorber felülete: 2,32m² /db
napkollektor apertúra felülete: 2,33m² /db
teljes napkollektor mező hasznos felülete: 9,28m²
optikai hatásfok: 79,3%
elsőfokú hőveszteségi együttható: 4,04 W/m2K
másodfokú hőveszteségi együttható: 0,0182 W/m2K²

Napkollektorok felszerelése:
ferde tetöre, tetőhéjalás fölé
szerelőkeret típusa: Viessmann rögzítő készlet hullámcserepes tetőre

dölésszög: 45°
tájolás: DNy

Napkollektor köri közeg:
Tyfocor LS fagyálló – víz keverék
fagyállósági fok: –22°C
feltöltési (hideg nyomás): 4,0 bar

ÉPÜLETGÉPÉSZ MÉRNÖKI IRODA
6400 Kiskunhalas Kossuth u. 3. II/5.

Építtető: Csólyospálos Község Önkormányzata Csólyospálos Kossuth Lajos u. 62.	Rajzszám: Gf02
Tárgy: Konyha bővítés Csólyospálos Móra Ferenc u. 11.	Méretarány: ----
Tervező: Molnárné Kurgyis Rita OTN: G/03–0114/2021 Kiskunhalas Kossuth u. 27/B	Központi fütés Kapcsolási vázlat
	Dátum: 2017.04.20.